


Zeno-Protect B.V.
Postbus 101
1520 AC WORMERVEER

T (075) 640 21 16
F (075) 621 37 86
E info@zeno-protect.com
I www.zeno-protect.nl

Postbank 7528169

Technische gegevens



EN ISO 9239-1 (2002) - prEN ISO 13501:2000 (Euroclass)

Kwaliteit	PROTECT SUPER
Fabricage methode	getuft 5/32" gesneden pool
Dessin	gemêleerd
Poolmateriaal	100% polyamide
Tuftdrager	Colbac™ non woven polyester
Vinyl rug	Comfort™
Massa poollaag ISO 8543:1998	700 g/m ²
Pooldichtheid ISO 8543:1998	0,102 g/cm ³
Totaalgewicht ISO 8543:1998	3.820 g/m ²
Poolhoogte ISO 1766:1986	6,9 mm
Totale hoogte ISO 1765:1986	9 mm
Aantal noppen ISO 1763:1986	75.500 p/m ²
Gebruikstoepassing DIN 66095	intensief
Trappengeschiktheid DIN 54342	intensief
Rolstoelgeschiktheid DIN 5324	intensief
Antistatische eigenschappen:	
Persoonsoplading DIN 54345/ISO6356	antistatisch <math><2kV</math>
Contactgeluidsisolatie ISO 140-8:1997	$\Delta Lw 33dB$
Kleurechtheden:	
Licht ISO 105-BO2:2000	7-8 op schaal 1 t/m 8
Wrijven ISO 105-X12:2001	4,5 op schaal 1 t/m 5
Water ISO 105-E01:1996	5 op schaal 1 t/m 5
Zeewater ISO 105-E02:1996	4,5 op schaal 1 t/m 5
Brandgedrag	
EN ISO 9239-1 (2002) - prEN ISO 13501:2000 (Euroclass)	B _{fl} s1
Met deze normering voldoet Protect Super aan de hoogste Europese brandklasse voor vloerbedekkingen. Protect Super is ook een veilig alternatief voor uitgangen/vluchtwegen en andere plaatsen waar brandveiligheid is gewenst.	

Leveringsprogramma

Lengte: ca. 25 meter. Breedte 200 cm. Exclusief ca. 2 cm vinylrand.